# Systèmes de mise en peinture sur …

# PLASTIQUES

Polystyrène
- Nettoyer avec le Dégraissant Plastique anti-statique DX103 (réf. D846), appliqué au tampon abrasif.
- Essuyer avec le Nettoyant bas COV D8401.

- Si nécessaire, combler les piqûres et les petites imperfections avec le Mastic bouche-pores A655.
- Eliminer les résidus avec un tampon abrasif.
- Essuyer avec le Nettoyant bas COV D8401.

Utiliser l'apprêt monocomposant souple Y042 (réf. D816)

Autres plastiques
- Nettoyer avec le Dégraissant Plastique anti-statique DX103 (réf. D846), appliqué au tampon abrasif.
- Essuyer le support avec le Dégraissant Plastique anti-statique DX103 (réf. D846).

Au besoin, poncer les grosses particules avec un papier abrasif P800 et essuyer avec le Dégraissant Plastique anti-statique DX103 (réf. D846).

PP, PE PP/EPDM :
Adhérent pr plastic
D820 *Ou* D8420 (aérosol)

PU, PC, PA, PBT, ABS, PPO :
Y042 Apprêt souple D816

Apprêt 2K PU
F392 / F3976 en utilisant le Flexibilisateur D814 si nécessaire

Delfleet UHS Brillant Direct – Teintes opaques
Liants F3111 / 3 / 4 en utilisant le Flexibilisateur D814 si nécessaire